

Förslag till beskrivningstext nora® tillbehör

Leverans och läggning av nora® tillbehör av gummi.

Optiskt och kvalitetsmässigt avstämda mot nora® gummigolv.

Sockellister och trappvinklar behöver inte geras.

Optimal lösning för områden med höga hygienkrav.

Dimensionsstabila efter läggning och installation.

Färgval ur standardprogrammet för profiler.

1. Sockellist	S.....	svart färgad	_____ kr/lpm _____ kr/lpm
2. Sockellistvinklar			
Innervinkel	SI 7001	svart färgad	_____ kr/st _____ kr/st
Yttervinkel	SA 7002	svart färgad	_____ kr/st _____ kr/st
3. Trappkant	T.....	svart färgad	_____ kr/lpm _____ kr/lpm
4. Trappvinkel			
Ledstångssida	TG.....	svart färgad	_____ kr/par _____ kr/par
Väggsida	TW.....	svart färgad	_____ kr/par _____ kr/par
5. Avslutningsprofil	A.....	svart färgad	_____ kr/lpm _____ kr/lpm
6. Väggskyddslist	W 9001	färgad	_____ kr/lpm
7. Hålkälslist	H 9010	svart	_____ kr/lpm
8. Trappkanter		2002 1253	_____ kr/st _____ kr/st

Montering

a) SIGA-Goman / nora® Profix

Miljöanpassat speciallim på rulle för nora® sockellister S 1008 U, S 1023 U, S 1024 U, S 3003 inkl. SI 7001 och SA 7002 samt trappkanter. Systemet framtaget av Siga Floor AG und Freudenberg Bausysteme KG. Fritt från lättflyktiga organiska ämnen, formaldehyd, klor samt mjukgörare och uppfyller kraven enligt TRGS 610.

_____ kr/lpm/st

b) Med kontaktlim enligt lim- och profiltillverkarens anvisningar: _____ kr/lpm/st/par
Fabrikat: _____

Rengör sockellistens baksida med fuktig metod innan montering.

Studera även monteringsanvisningen för **nora**[®] profiler innan arbetet påbörjas.