

Förslag till beskrivningstext norament[®] 925 grano trappbeläggningar

Leverans och läggning av **norament[®] 925 grano** trappbeläggningar av gummi.

Produktens tekniska specifikationer (enligt nedan) verifieras på begäran med provningsintyg enligt EN 10.204-2.2.

Brandegenskaper enligt DIN 4102, B1. Halogenfri. Påverkan av cigarettglöd enligt EN 1399 = inga brännmärken på ytan. Stegljudsförbättring: 12 dB.

norament[®] trappbeläggning för rakt trapplopp och med rätvinkliga kanter.

norament[®] 925 grano trappbeläggning
För extremt hårt slitage.

Ytterligare tekniska egenskaper som **norament[®] 925 grano**.

6 standardfärger med flingdesign
Ovansida med runda noppor, nopphöjd 0,5 mm
Baksida: slät, slipad
Tjocklek: 4,5 mm

Bredd: 1285 mm (Artikel 465) _____ kr/st

12 standardfärger med flingdesign
Ovansida: hamrad
Baksida: slät, slipad
Tjocklek: 5,0 mm

Bredd: 1002 mm (Artikel 463) _____ kr/st

Bredd: 1285 mm (Artikel 479) _____ kr/st

Bredd: 1614 mm (Artikel 468) _____ kr/st

Bredd: 2004 mm (Artikel 469) _____ kr/st

Specialsortiment (på beställning):

norament[®] 925 grano trappbeläggning med säkerhetsremсор av gummi (bredd 2 cm) i trappkantens horisontella del, färgmässigt kontrasterande mot trappbeläggningens grundfärg. Standardfärger för säkerhetsremсорna är färg 0895 (saffransgul) eller 0170 (ljusgrå).

Underlag

Trappor som skall beläggas måste ha raka trapplan med rätvinkliga kanter för att trappkanterna skall få full anläggning. Avbrutna eller icke-rätvinkliga kanter hanteras på följande sätt:

Rester avlägsnas med rengörings- eller lösningsmedel, i förekommande fall slipas trappstegen.

Dammiga eller porösa ytor primas.

Montera reparationsvinkeln, Typ "S".

Slipa bort kvarvarande ojämnheter, sug upp slipdammet.

-

Montering

- a) Montering med Siga Stepform 240, miljöanpassat speciallim på rulle för **norament**[®] trappbeläggningar. Systemet framtaget av Siga Floor AG und Freudenberg Bausysteme KG. Fritt från lättflyktiga organiska ämnen, formaldehyd, klor samt mjukgörare och uppfyller kraven enligt TRGS 610.

_____kr/st

- b) Limning med kontaklim enligt lim- och golvtillverkarens anvisningar

_____kr/st

Fabrikat _____

Trappvinkel och anslutningsprofil, se **nora**[®] Profile.

Se även monteringsanvisning.