

Förslag till **beskrivningstext**
noraplan® duo el

Leverans och läggning av **noraplan® duo el** gummigolv.

Produktens tekniska specifikationer (enligt nedan) verifieras på begäran med provningsintyg enligt EN 10.204-2.2.

Elektriskt avledande "el"

För optimalt ESD-skydd av elektronisk utrustning

- Avledningsresistens enligt EN 1081 (ersätter DIN 51593): $< 10^6 \Omega$.
- Resistens till jord enligt ESD STM 7.1-2001 och IEC 61340-4-1: $< 10^6 \Omega$.
- Uppladdad kroppspänning enligt ESD STM 97.2-1999 (testat med normerade ESD-skor): < 10 Volt.

Brandegenskaper enligt DIN 4102, B1. Halogenfri. Brandtoxikologiskt riskfri enligt kraven i byggmaterialklass A, DIN 4102. Påverkan av cigarettglöd enligt EN 1399 = inga brännmärken på ytan.
 Lämplig för golvvärme.

noraplan® duo el behöver inte fogförslutas.

Heterogen (2 skikt), 2.5 mm tjock.
 Matt ovansida utan prägling med punktdesign.

Färgval enligt standardprogram.

Rulle: ~ 1.22 m x 12 m

Artikel 170 _____ kr/m²

Plattor: ~ 610 mm x 610 mm
 (även lämpliga för installationsgolv)

Artikel 270 _____ kr/m²

Undergolvet skall uppfylla de tekniska förutsättningarna enligt DIN 18 365 Golvarbeten, VOB del C.

Förbehandling/primning: Lämplig behandling enligt tillverkarens anvisningar.
 _____ kr/m²

Fabrikat: _____

Spackling: Nivåutjämning med en lämplig, självnivellerande spackelmassa. Skiktjocklek minst 2 mm.

Läggs bäst med hjälp av "rakelteknik". _____ kr/m²

Fabrikat: _____

Limning med ledande dispersionslim (som tål länkhjulsrörelser) enligt lim- och golv tillverkarens anvisningar: _____ kr/m²

Fabrikat: _____

Leverans och läggning. Kopparband 10,0 mm breda x 0,08 mm tjocka.

Möjliga typer av avledning:

a) Vid ytor upp till 40 m² är ett kopparband på ca 1,5 m tillräckligt. Avståndet till nästa jordanslutning bör inte vara större än 10 m.

Jordning utförd av auktoriserat företag: _____ kr/m²

b) Vid större ytor är flera anslutningar till jord att föredra. Detta innebär ca 1,5 m kopparband per 40 m² golvyta.

Jordning utförd av auktoriserat företag: _____ kr/m²

Enbart på kundens begäran:

Ufräsning och fogning med **nora**[®] fogmassa enligt tillverkarens anvisningar.

_____ kr/lpm fog

Anslutningar mot vägg och stomdetaljer tätas med lämplig, elastisk fogmassa enligt tillverkarens anvisningar:

_____ kr/lpm

Fabrikat: _____

noraplan[®] duo el plus NFPA

Som specialartikel finns **noraplan[®] duo el plus** också i NFPA-utförande. De elektriska egenskaperna hos **noraplan[®] duo el plus NFPA** uppfyller kraven i den amerikanska normen NFPA 99.

Rulle: ~ 1,22 m x 12 m

Artikel 1075 _____ kr/m²

Plattor: ~ 610 mm x 610 mm
(även lämpliga för installationsgolv)

Artikel 2075 _____ kr/m²

(Uppgift om minsta mängd på begäran)